




Hydrant ogrodowy z odwodnieniem

Nr kat. 0508



DN 2"

Przyłącze ISO Ø 63 mm

Samoczynne odwodnienie hydrantów !

- odwodnienie tylko przy całkowicie zamkniętym zaworze!
- możliwość montażu różnych nasad przyłączeniowych

Podczas montażu należy podłączyć przewód odwadniający i odprowadzić do warstwy odsączającej.

Nie nadaje się do zastosowania poniżej poziomu wód gruntowych - ewentualnie odwodnienie podłączyć do kanalizacji.

Standardowe wykonanie:

- głębokość zabudowy 1,25 m, 1,50 m
- DN 2"
- przyłącze PE Ø 63 mm
(na zapytanie Ø 32 - 50 mm)
- odejście - gwint zewnętrzny 2"
(możliwość zastosowania:
 - nasady typu C
 - uchwytu kłowego DN50)

Materiał:

- zawór do przyłączy domowych z odwodnieniem
korpus i pokrywa żeliwo sferoidalne EN-GJS-400,
epoksydowane
grzybek mosiądz / elastomer
wrzeciono-stal nierdzewna 1.4201
- obudowa do przyłączy domowych
stal ocynkowana ST 37-2/St52/3 + rura PE
łeb do klucza żeliwo sferoidalne
- rura odbiorcza
stal nierdzewna 1.430

10. 2005

Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.

62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl

telefon: (061) 81 11 400
fax: (061) 81 11 413
e-mail: info@hawle.pl

Załącznik NR 1